



SCHEUERSAUGMASCHINEN/SONDERMODELLE - PREMIUM LINE

# 71 BF 72 ES+

FLÄCHENLEISTUNG

3960 m<sup>2</sup>/h

GARANTIE

3 JAHRE

EINSPARUNGEN DURCH

GWS



Erfüllt die gesetzliche HACCP-Richtlinie nach dem europäischen Hygienerecht. Für den Einsatz in der Lebensmittel-verarbeitenden Industrie oder anderen Bereichen, wie z. B. Petrochemie.



**GWS™**  
GANSOW  
WATERMANAGEMENT  
SYSTEM

Dank ausgefeilter technischer Details erzielt das TÜV geprüfte GWS eine Steigerung der Flächenleistung um mindestens 50 % je Tankfüllung und ein Einsparpotenzial von mindestens 50 % bei Wasser- und Chemieverbrauch. Die Investitionskosten der Maschine sinken für das zu reinigende Objekt um etwa 20%.



**SLS™**  
SELBST-  
NIVELLIERUNG-  
SYSTEM

Selbstnivellierendes mechanisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt.



**HANDLING**

Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld. Griffbügel verstellbar.



**EDD**

Saugfuß aus Edelstahl, konstruiert für beste Absaugung auch bei hoher Fahrtgeschwindigkeit.



**NO TOOLS**

Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen..



**AUTO STOP**


Automatischer Bürsten- und Wasserstopp bei Fahrtunterbrechung.

## EINFACHES HANDLING



Der kippbare Tank ermöglicht den leichten und schnellen Zugang zu den wichtigsten Bauteilen der Maschine. Das Ausspülen und Reinigen des Tanks wird erheblich erleichtert

## LANGLEBIG



Die Bürstenkopfronde besteht aus Edelstahl

## TECHNOLOGIE



Die **ACX-Steuerung** ermöglicht die Vernetzung verschiedener Funktionen und steuert so optimal Betriebszustände wie z. B. den Sanftanlauf von Bürsten- und Saugmotoren, die GWS-Steuerung sowie programmierbare Parameter wie Bremsverhalten oder Geschwindigkeit


## EXKLUSIVE KOMponentEN



Lenkgriff aus Edelstahl



Die Antriebsräder sind aus PU mit Profil



Der Absperrhahn am Ablassschlauch ist serienmäßig



Der Tank ist in rostfreiem Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.44.04) gefertigt

## TECHNISCHE DATEN

71 BF 72 ES+		
Theoretische Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	3960
Arbeitsbreite	mm	700
Saugfußbreite	mm	1000
Bürstenanzahl		2 (Teller)
Tankvolumen	l	70
Tankart		konventionell
Spannung	V	24 V (4x6 V) - 180 Ah GEL
Geschwindigkeit max.	Km/h	5,5
Gewicht (ohne Batterie, ohne Wasser)	Kg	230
Abmessungen (LxBxH)	mm	1580x740x1165

stungen kalkulieren unsere Fachberater für Sie kostenlos.



IMPORT: TAVERNARO AG

Seuzachstrasse 28

CH-8413 Neftenbach-Winterthur

Telefon: 052 315 19 78, Fax: 052 315 30 70

info@taverno.com, www.cleanshop.ch

Technische Änderungen vorbehalten