



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitischutz

## 6030 Atracid Kalklöser



- **MATERIALSCHONEND**
- **SPEZIELL FÜR BAU- UND UMZUGSREINIGUNG**
- **HERVORAGENDES KALKLÖSEVERMÖGEN**
- **GUTES FETTLÖSEVERMÖGEN**
- **ENTFERNT ROST UND URINSTEIN**

### Anwendungsgebiet

- Auf säurefesten Oberflächen

### Anwendungshinweise

#### ⇒ Grundreinigung

- **Manuell:**  
Das Produkt pur (sparsam) mit Serviceflasche auf die zu reinigende Oberfläche auftragen, einwirken lassen und anschliessend mit Wasser gut spülen. Bei Bedarf mechanisch bearbeiten.

#### ⇒ Unterhaltsreinigung

- **Manuell:**  
0,5 – 2 dl auf 10 l Wasser verdünnen. Mit Padschwamm oder Microfasertuch auftragen und die Flächen abwischen. Anschliessend mit Wasser gut spülen und bei Bedarf trockenreiben.
- Eine richtige Dosierung hilft Kosten sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von Microfasern beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Ökonomie.





- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

## 6030 Atracid Kalklöser

### Gefährliche Inhaltsstoffe

15-<25% Phosphorsäure, 5-<10% Sulfamidsäure, 1<2.5% Fettalkohol

### Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

<5% nichtionische Tenside

### HINWEISE

**NICHT AUF SÄUREEMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN (KALKSTEIN, MARMOR, ALUMINIUM, EMAIL, USW.) ANWENDEN. BEI ANWENDUNG AUF FUGEN- UND BAUMATERIAL: VOR GEBRAUCH MIT WASSER BENETZEN. MATERIALVERTRÄGLICHKEIT AUF KLEINER, UNAUFFÄLLIGER STELLE PRÜFEN. NICHT MIT ANDEREN, INSBESONDERE CHLORHALTIGEN, REINIGUNGSPRODUKTEN MISCHEN.**

### Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

### Technische Daten

Aussehen: hellrote Flüssigkeit  
Dichte bei 20°: 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert Konzentrat: > 1  
pH-Wert Gebrauchslösung:  
Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

### Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS05  
Signalwort: Gefahr  
H-Sätze: 314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen.  
303+361+353, Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
305+351+338, Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
310, Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
405, Unter Verschluss aufbewahren.  
501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 3264 ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff, N.A.G. (Phosphorsäure, Lösung, Sulfaminsäure), Kl. 8. III

### Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

