

Détacher

Méthode par rinçage



30400 Twinvac 18



31460 Set d'aspiration à l'eau



14200 Retex Bidon 10 l




10733 Gobelet doseur PP 1 L












Détacher

Méthode par rinçage



Description

Définition/objectif	Retirer punctuellement les plus grosses taches des surfaces et revêtements de sol avec le détergent pour tapis et l'aspirateur à eau . Pour revêtements de sol textiles résistants à l'eau, moquettes, textiles ou coussinages.
Préparation	 Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.  Remplir le seau d'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage.  Mettre le panneau de signalisation en place. <p>Au besoin, casser et dissoudre avec précaution les incrustations à l'aide d'une spatule en plastique.</p>   Éliminer soigneusement les salissures non adhérentes (aspirer à sec ou à la brosse). Test préliminaire de résistance des couleurs: Vaporiser une petite quantité de détachant sur une zone peu visible de la surface et laisser un peu agir. Ensuite, tamponner soigneusement avec le chiffon blanc sans peluche. Si la couleur n'est pas altérée, continuer (sinon, la méthode n'est pas appropriée).
Travail principal	Verser de l'eau froide autour de la tache.  Verser de la solution de nettoyage sur la tache. Traiter la tache avec peu de travail mécanique (par ex. brosse souple ou éponge). Aspirer l'eau sale avec l'aspirateur à eau (aspiration humide). Répéter l'opération jusqu'à ce que la tache ait disparu.   Rincer la tache abondamment à l'eau en aspirant en même temps avec l'aspirateur à eau (aspiration à l'eau). Le cas échéant: à l'endroit de la tache, remettre les poils du tapis en ordre à l'aide de la brosse souple, brosser uniformément.  Laisser complètement sécher la surface traitée.
Étape finale	Vider et rincer l'aspirateur à eau. Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise. Retirer le panneau de signalisation. Éliminer les déchets. Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.
Remarque	<ul style="list-style-type: none">- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.