

## Récurage à l'eau mécanique





## Description

### Définition/objectif

Dissoudre à l'eau les **salissures très adhérentes des revêtements de sol** avec la brosse à récurer ou le pad pour récurer et la monobrosse **LS**. Pour revêtements de sol imperméables.

### Préparation



Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.



Remplir le réservoir d'eau de la machine d'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage.



Mettre le panneau de signalisation en place.  
Au besoin, couvrir les surfaces à protéger (p. ex. les plinthes).



Éliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec).

### Travail principal

Le long des bords, récurer à l'aide du frottoir pour bords et du pad manuel adapté.

Fixer le Pad pour récurer avec le plateau d'entraînement des pads LS ou la brosse à récurer sur la monobrosse LS.

Régler le timon à bonne hauteur.

Mettre la machine en marche. L'enclenchement du coupleur doit être audible.



Récurer le sol à l'eau à l'aide de la monobrosse LS avec pad pour récurer en ajoutant de la solution de nettoyage et en procédant par bandes qui se chevauchent légèrement par des mouvements circulaires.

Le cas échéant, laisser agir la solution de nettoyage, mais ne pas la laisser sécher. Puis récurer à nouveau le revêtement de sol à l'eau.

Retourner le pad lorsqu'il est sale ou le remplacer, et continuer avec l'étape 2 du travail principal jusqu'à ce que la surface ait été complètement récurée à l'eau.



Aspirer l'eau sale avec l'aspirateur à eau (aspiration à l'eau) ou pousser avec la raclette en caoutchouc vers l'évacuation de sol (égout) (aspirer/évacuer le liquide).



Le cas échéant, rincer le revêtement de sol avec de l'eau et un pad propre et aspirer l'eau sale.



Procéder au contrôle visuel.

### Étape finale

Retirez le panneau de signalisation dès que le revêtement de sol est sec.

Enlever le matériel de protection.

Vider le réservoir d'eau, le rincer le cas échéant et le laisser sécher en position ouverte.

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Rincer les pads utilisés et les laver en machine.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

### Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.